PANTALLA BICOLOR P10

1. Descripción General

La pantalla de LEDs Bicolor está diseñada para ofrecer una visualización brillante y nítida tanto en ambientes interiores como exteriores. Con un alto brillo y una distancia entre píxeles de 10 mm, es ideal para aplicaciones de publicidad digital, eventos y señalización en espacios públicos. Su estructura robusta asegura un rendimiento duradero, adaptándose perfectamente a las necesidades de visualización en espacios interiores y exteriores.

2. Características del Producto

- Pixel Pitch:
  - 10 mm, lo que permite una visualización de alta calidad a corta y media distancia.
- Brillo:
  - 6.500 cd/m², garantizando una excelente visibilidad incluso bajo luz solar directa.
- Módulo:
  - Píxeles por módulo: 32 x 16 píxeles
  - Medida del módulo: 320 x 160 mm
  - Medida de la cabina: 960 x 960 mm
  - Píxeles totales: 96 x 96 pixeles
- Distancia Recomendada de Visión:
  - ≥ 10 metros, ideal para su instalación en Interiores/exteriores donde el espectador se encuentra a medias distancias..
- Colores:
  - Disponible en color rojo/verde y en rojo/azul.

3. Especificaciones Técnicas:

- Ángulos de Visión:
  - Horinzontal: ± 160°
  - Vertical: ± 120°

- Grado de Protección:
  - IP54, lo que garantiza resistencia al polvo y a las salpicadura de agua, adecuado para su funcionamiento en entornos interiores..
- Temperatura y Humedad de Funcionamiento:
  - Rango de Temperatura: -20°C a +50°C
  - Humedad: 10% - 95% RH (sin condensación)
- Consumo de Energía:
  - Consumo Máximo: 250 W /m²
  - Consumo Promedio: 120 W /m²
- Frecuencia de Refresco:
  - 3840 Hz, asegurando una reproducción fluida y sin parpadeos.
- Control del Brillo:
  - Manual y automático, con hasta 31 niveles de ajuste de brillo. (Opcional con sensor de intensidad lumínica, disponible bajo solicitud)

4. Conexiones y Control:

- Alimentación:
  - Rango de Tensión:100 ≈ 240 VAC
  - Frecuencia de Alimentación: 50 ≈ 60 Hz
- Entrada de Señal:
  - DVI, HDMI, VGA, SDI, DP, AV, S-Video, etc., proporcionando versatilidad en la entrada de fuentes de señal.
- Comunicación Externa:
  - LAN, mediante cable Ethernet CAT5, para la conexión remota y control de la pantalla.
- Plataforma de Funcionamiento:
  - Compatible con plataformas Windows.
- Emisión de Contenidos:
  - Admite una amplia variedad de formatos de imagen y texto.
- Previsualización del Mensaje:

- Permite previsualizar el mensaje antes de enviarlo, asegurando la calidad y formato adecuado.

5.- Características Adicionales:

- Programación Automática:
  - Programación de hora de encendido y apagado de la pantalla.
- Mensajes por Zonas;
  - Permite la emisión de distintos mensajes en diferentes zonas de la pantalla, lo que facilita la personalización del contenido.
- Manejo a través del Cloud:
  - Posibilidad de controlar la pantalla remotamente a través de la nube.
- Montaje Estándar:
  - Colgado, fijo o sobre suelo, según necesidades de instalación.
- Vida útil del Led:
  - ≥ 100.000 horas, garantizando una larga duración con mínimo mantenimiento.

6. Mantenimiento:

- Mantenimiento Posterior:
  - Acceso para el mantenimiento desde la parte posterior, asegurando facilidad de servicio.
- Condiciones de Limpieza:
  - Para mantener la calidad visual, se recomienda limpiar regularmente con un paño suave. Evitar el uso de materiales abrasivos.

- El color de los productos es orientativo y el fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.

PANTALLA BICOLOR P10

Dirección Fábrica:
C/ Pájaro Azul Nº 3
18100 Armilla (Granada)

Teléfono: 958 57 05 12
Móvil: 607 44 63 38
Correo: comercial@tecno-electronica.com